

ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПУДЕР ЭКС Puder-EX

ГИДРОПЛОМБА ДЛЯ МГНОВЕННОЙ ОСТАНОВКИ ПРОТЕЧЕК



Порошкообразное средство на основе цемента для остановки прорывов воды..
Отвердевает мгновенно при контакте с водой.

Артикул:

30822283 (51- 126592) - банка 1 кг

30806221 (51- 126591) - ведро 5 кг

30126590 (51- 126590) - ведро 15 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Быстрое и надёжное устранение течей в бетоне, кирпичной и каменной кладке. Мгновенно останавливает прорывы воды.
2. В *Специальной системе АКВАСТОПП* используется в качестве второго слоя и наносится сразу после нанесения *Специального шлама*.

Используется для устранения течей в подвалах, подземных гаражах, туннелях, плотинах, канализации, очистных сооружениях, бетонных трубах, шахтах лифта, портовых сооружениях, шлюзах, проходках труб (как сопутствующая мера), бункерах, штольнях, подземных переходах и на других объектах – там, где гидроизоляция с внешней стороны невозможна.

СВОЙСТВА:

Состав на основе цемента, который схватывается через несколько секунд после контакта с водой. После схватывания *Пудер ЭКС* устойчив к морозу, солям оттаивания, внешним климатическим воздействиям и водонепроницаем в течение длительного времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	цементно-серый
Время срабатывания:	менее 10 сек
Температура нанесения:	выше +5°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Пудер ЭКС наносится на место течи вручную при помощи гладкой (не ребристой) перчатки.

Для заделывания прорыва воды необходимо горсть сухого *Пудер ЭКС* сжать подобно снежку. После этого сразу он вжимается в место протечки до тех пор, пока вода не остановится. При очень сильном напоре воды или при струе большого размера *Закрепитель Пудер ЭКС* быстро замешивается с водой в густую пасту и тут же, как пробкой, затыкается протечка. Во время работы необходимо использовать перчатки.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

После устранения прорыва воды может дополнительно проводиться гидроизоляция всей поверхности.. Для этого наносится *Специальная система АКВАСТОПП* или *Эластичный шлам К11*.

РАСХОД

Для устранения протечки - используется необходимое количество материала.

В *Специальной системе АКВАСТОПП* - примерно 1,5 кг/м²

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты и загрязненные места промываются водой сразу после использования. Высохшие остатки удаляются с помощью очистителя *Кальклозер* или механически.

ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте. Срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит цемент, реагирует с водой, образуя щелочь. Избегать попадания в глаза и на кожу. Использовать защитные перчатки и очки.

Giscode ZP 1